

**Załącznik nr 1 do Zapytania ofertowego –
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia**

L.p.	Opis przedmiotu	Jednostka miary	Ilość
1. Organizacja placów zabaw			
1	<p>Zestaw zabawowy: Zestaw zabawowy o wym. 3,6m x 4,25 m (strefa bezpieczeństwa 6,6m x 7,7 m). Kolorowy zestaw, słupy nośne wykonane z drewna klejonego warstwowo o przekroju 9x9 cm (o przekroju kwadratowym). Słupy osadzone 10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew mocowanych do betonowych bloczków. Podesty wykonane z drewna, zabezpieczające ścianki, poszycia dachów itp wykonane z płyty HDPE. Elementy stalowe malowane proszkowo (zabezpieczenie antykorozyjne).</p> <p>W skład zestawu wchodzi: dwa podesty kwadratowe (w tym jeden z czterosпадowym daszkiem), zjeżdżalnia oraz wejście - schodki po przeciwnej stronie, mały balkonik, element konstrukcji przeznaczony do zabawy w sklep, ścianki z grą w kółko i krzyżyk, zegarem, kołem fortuny oraz ścianka do robienia wesołych zdjęć (z wycięciem na głowę dziecka). max. wysokość upadku 105 cm.</p>	sztuka	1
2	<p>Bujak: Kolorowa huśtawka na sprężynie przypominająca czterolistną koniczynę. Sprężyna wykonana z pręta o śr.20 mm. Elementy łączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. Formatki wykonane z z polietylenu HDPE (gr. 15mm). Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Montowane na betonowym fundamencie. Wym. 1mx1m. Wys. upadkowa 42cm.</p>	sztuka	1
3	<p>Ważka na sprężynie: Kolorowa huśtawka wagowa na sprężynie . Sprężyna wykonana z pręta o śr.20 mm. Elementy łączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. Pod każdym siedziskiem zamontowane odboje. Formatki wykonane z z polietylenu HDPE (gr. 15mm). Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Montowane na betonowym fundamencie. Wym. huśtawki 1,52 x 0,28m Max. wysokość upadku 46 cm</p>	sztuka	1
4	<p>Ważka na podstawie metalowej: Huśtawka wagowa dla 2 dzieci. Podstawa metalowa, belka wykonana z drewna klejonego warstwowo . Siedziska huśtawki i stelaż rączek wykonane ze sklejki wodoodpornej liściastej z filmem melaminowym lub polipropylenu HDPE gr.15mm Wym. 3m x 0,54 m. Max. Wys. upadku 58 cm. Pod każdym siedziskiem zamontowane odboje. Wszystkie elementy metalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe.</p>	sztuka	1
5	<p>Huśtawka podwójna metalowa: Huśtawka podwójna, wahadłowa, metalowy stelaż malowany proszkowo, kolor czerwony. Wym. 1,55 x 3,75 m Słupy nośne z giętych rur zabezpieczonych antykorozyjnie</p>	sztuka	1

	<p>poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi, posadowione na głębokości 60 cm i obetonowane na miejscu montażu (min wymiary fundamentów: 0,30(l)x0,30(s)x0,20(h)m). Siedziska z atestem. Łańcuchy zawiesi siedzisk i elementy złączne ocynkowane. Łby elementów złącznych osłonięte plastikowymi korkami.</p> <p>Wysokość swobodnego upadku: 1,30m; pole powierzchni: 27m²; obwód 22m.</p>		
6	<p>Zawiesie z siedziskiem koszyk z zapięciem: Zawiesie z siedziskiem huśtawkowym gumowym "koszyk" z zapięciem. Przeznaczone dla jednej osoby. Maksymalne obciążenie 140 kg</p>	sztuka	2
7	<p>Tablica do rysowania podwójna: Dwie tablice do rysowania zestawione ze sobą grzbietami. Słupy wykonane z drewna klejonego warstwowo, osadzone 10cm nad powierzchnią gruntu za pomocą stalowych kotew. Szerokość tablic 81 cm wys. 145cm</p>	sztuka	1
8	<p>Sprężynowiec- konik: Bujak na sprężynie w kształcie konika. Kolor żółty. Sprężyna z pręta śr.20 mm. Elementy złączne ocynkowane osłonięte plastikowymi korkami. Rączki (podnóżki) plastikowe, duże, zapobiegające przed urazami oka. Formatki z polietylenu HDPE (gr. 15mm). Elementy stalowe zabezpieczone antykorozyjnie poprzez malowanie proszkowe. Wym. 115 x 28cm</p>	sztuka	1
9	<p>Karuzela tarczowa: Karuzela klasyczna z obrotową górną częścią, konstrukcja platformy wykonana ze stalowych ceowników 50 przymocowanych do rury o śr. 108mm, z przymocowaną blachą szerokości 500mm. Powierzchnia platformy zabezpieczona antykorozyjnie poprzez lakierowanie proszkowe farbami poliestrowymi. Do górnej części platformy przymocowana płyta z polipropylenu HDPE owinięta od góry blachą albuminową ryflowaną antypoślizgową. Do platformy przykręcona poręcz z siedziskami wykonana z rur o śr. 33,7mm oraz 26,9mm, lakierowanych proszkowo farbami poliestrowymi i sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym. Podstawa karuzeli zabezpieczona antykorozyjnie, w dolnej części zbrojenie betonowego bloczka z betonu minimum B15, posadowionego w gruncie na głębokości 40cm. Maksymalna wysokość upadku: 0,12m; pole powierzchni: 24m², obwód: 17,5m</p>	sztuka	1
10	<p>Ławka: Główne elementy stalowe wykonane z profilu stalowego zamkniętego. Wszystkie elementy stalowe ze stali S235, malowanej farbą odporną na warunki atmosferyczne. Siedzisko i oparcie wykonane z litego drewna, mocowane do konstrukcji stalowej za pomocą śrub M8. Urządzenia zamontowane do betonowego bloku (beton klasy C16/20) Wymiary: szer. 0,48m; dł. 1,80m; wys. 0,86m</p>	sztuka	2
11	<p>Kosz na śmieci: Metalowy kosz na śmieci, umieszczony na jednym słupku. Wymiary: śr. 40 cm, wys. 95 cm, Wykonany z blachy ocynkowanej, lakierowanej o poj. 40l</p>	sztuka	1

12	<p style="text-align: center;">Regulamin:</p> <p>Tablica informacyjna zawierająca regulamin korzystania z placu zabaw.</p> <p>Słupy tablicy wykonane z drewna sosnowego, impregnowanego próżniowo-ciśnieniowego w kolorze czerwonym, trwale zakotwiona w ziemi na głębokości 60cm.</p> <p>Tablica wykonana ze sklejki liściastej wodoodpornej z filmem melaminowym.</p> <p>Napisy i znaki wykonane metodą sitodruku.</p> <p>Wymiary: wys. 220cm, szer. 96cm</p>	sztuka	1
13	<p>Wykonanie nawierzchni placu zabaw poprzez ułożenie trawy z rolki, po ówczesnym przygotowaniu terenu o powierzchni 170 m², wykonanie ogrodzenia placu zabaw z pręseł drewnianych sztachetowych o wymiarach wys. 100 cm, długość 200 cm, montowanych na drewnianych słupkach 7x7, montowanych w gruncie za pomocą kotew stalowych, pręseła i słupki zaimpregnowane, w jednej ze ścian ogrodzenia furka, długość ogrodzenia 35 mb.</p>	sztuka	1